

ZMT

FARMING


ZMTE

FARMING

1600 / 1800 / 2000

BROYEURS D'ACCOTEMENTS



Tracteurs						
Puissance CV		50	60	70	80	
ZMT/ZMTE 1600						
ZMT/ZMTE 1800						
ZMT/ZMTE 2000						

Position de travail (m)

		ZMT 1600	ZMT1800	ZMT2000
A	m	2,22	2,42	2,62
B	m	1,97	2,07	2,07

		ZMT 1600	ZMT1800	ZMT2000
C	m	1,64	1,84	2,04
D	m	0,55	0,55	0,55
E	m	1,86	1,92	1,92

		ZMTE1600	ZMTE1800	ZMTE2000
A	m	2,80	3,00	3,20
B	m	1,92	1,97	1,97

		ZMTE1600	ZMTE1800	ZMTE2000
C	m	1,64	1,84	2,04
D	m	0,22	0,22	0,22
E	m	1,80	1,86	1,86

les +



Rotor à 6 rangées hélicoïdal.



Attelage oscillant (permettant le suivi du dénivellement du terrain).



Axe pivotant monté sur bagues autolubrifiées.



Roulement intégré.



Vérin de déport latéral positionné à l'intérieur des bras du parallélogramme.

Caractéristiques Techniques								
Modèles	Poids (kg)	Largeur de travail (m)	Couteaux «Y» polyvalents (Nbr)	Extension max.* (m)	Courroies (Nbr)	Prise de force (Max T/mn)	Angle du broyeur	Vitesse périphérique (m/s)
ZMT 1600	511	1.64	40	2.22	3	540	45° / 90°	46
ZMT 1800	588	1.84	48	2.42	3	540	45° / 90°	50
ZMT 2000	614	2.04	48	2.62	4	540	45° / 90°	50
ZMTE 1600	532	1.64	40	2.80	3	540	45° / 90°	46
ZMTE 1800	610	1.84	48	3.00	3	540	45° / 90°	50
ZMTE 2000	636	2.04	48	3.20	4	540	45° / 90°	50

(*) Du centre du tracteur à l'extrémité du groupe

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Robinet pour le blocage hydraulique en transport avec insertion manuel (évite les déplacements latéraux accidentels du groupe de broyage sans l'utilisation de chaînes ou supports)
- Broche pour le blocage mécanique pendant le transport (évite les inclinaisons accidentels du groupe de broyage sans l'utilisation de chaînes ou supports)
- Rotor à 6 rangées hélicoïdal
- Châssis oscillant : le pivot pour mise à niveau permet au broyeur de suivre les dénivellations du terrain en protégeant la structure des bras du parallélogramme
- Boîtier roue libre
- Vérin de déport latéral positionné à l'intérieur des bras du parallélogramme (protection)
- Vérin de réglage inclinaison
- Axe pivotant monté sur bagues autolubrifiées
- Axes traités
- Roulement intégré
- Rouleau d'appui réglable Ø 140 mm en hauteur
- Protection avant avec pallettes antiprojection
- Cardan à croisillons renforcés
- Emballage

TARIFS MACHINES H.T.

ZMT 1600	A	couteaux «Y» polyvalents	7.509 €
	B	marteaux	7.673 €
ZMT 1800	A	couteaux «Y» polyvalents	8.073 €
	B	marteaux	8.243 €
ZMT 2000	A	couteaux «Y» polyvalents	8.217 €
	B	marteaux	8.394 €
ZMTE 1600	A	couteaux «Y» polyvalents	7.818 €
	B	marteaux	7.970 €
ZMTE 1800	A	couteaux «Y» polyvalents	8.381 €
	B	marteaux	8.548 €
ZMTE 2000	A	couteaux «Y» polyvalents	8.658 €
	B	marteaux	8.733 €

Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Kit distributeur à 2 leviers avec floating	852 €
Patins réglables (recommandé)	68 €
Cardan grand angle - monté d'origine	918 €

EQUIPEMENTS DU ROTOR

Couteaux «Y» polyvalents
herbe, buissons, arbustes
Ø max 3 cm



Réf. 0901129

montage de série

Marteaux
bois, sarments, herbe
Ø max 4 cm



Réf. 0901134

Consignes : Il est conseillé que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.